

Fauteuil synchrone blocable 3 positions

Tension réglable latéralement, 4 intensités, anti-retour

### Translation d'assise

Dossier en tissu 3D Knit

Tissu moucheté sur l'assise et le dossier.

Support lombaire réglable

Accoudoirs réglables en hauteur, manchettes soft touch

Pied aluminium, roulettes Ø 60 mm.

### Recommandé pour

Travail polyvalent  
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour  
Poids maxi 110 kg

### Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

### Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.  
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.  
Autres utilisations au prorata.  
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

### Coloris



### Accessoires



Réf. 10206  
Jeu de 5 roulettes  
grand diamètre



# Description technique

## **STRUCTURE**

**ASSISE**  
Support en portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, épaisseur 5mm, avec barres métalliques internes.  
Contre-coque en polypropylène injecté fixée par vis et insert sur support.  
**DOSSIER**  
Support portant en nylon chargé de fibres de verre.

## **GARNISSAGE**

**ASSISE**  
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 65 kg/m3, épaisseur 50 mm.

## **REVÊTEMENT**

**ASSISE**  
Tissu agrafé à la mousse. Tissu Polyester + Elastane  
**DOSSIER**  
Tissu maille 100% polyester, haute résistance.

## **LIAISON**

Assise/dossier, par structure en nylon chargé de fibres de verre









## **MÉCANISME**

Système synchrone, blocable 3 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur par molette sous l'assise. Réglage de la profondeur d'assise, course 60 mm. Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 130mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.

## **PIÈTEMENT**

Piètement pyramidal 5 branches en aluminium, diamètre 630 mm.  
Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

# Dimensions

							
96 - 104.5 cm	63 cm	42 / 52 cm	50 cm	42 / 51 cm	43 cm	52 cm	62 / 68.5 cm

## **Poids**

20,7 kg

## **Volume**

0,18